

## Lembar Data Teknis

# No Lumut Water Based



### Deskripsi Produk :

No Lumut adalah cat pelapis batu alam dari bahan acrylic water based berkualitas yang mampu melindungi sampai ke dalam pori-pori batu alam, sehingga mampu mencegah tumbuhnya lumut dan jamur. No lumut mampu menampilkan keindahan corak batu alam dan sangat tahan cuaca sehingga cocok digunakan pada batu alam didalam maupun diluar ruangan.

### Fitur dan Kegunaan :

- Melindungi serangan lumut dan jamur
- Tahan Cuaca
- Bersifat menolak air

### Jenis permukaan :

Dapat digunakan untuk permukaan batu alam

### Spesifikasi

Penampilan	Semigloss (semi kilap)
Warna	Transparan
Kekentalan @ 30°C / FC4	11 – 15 detik
Berat jenis @ 30°C	1,0 – 1,05 kg/liter ( tergantung jenis warna)
Kadar padatan	31 – 33 % ( tergantung jenis warna )
Ketebalan lapisan setelah kering	30 – 40 micron
Ketebalan lapisan saat basah	120 – 133 micron
Rekomendasi jumlah lapisan	2 lapis
Cara aplikasi	Kuas maupun Spray
Pengencer	Tanpa Pengencer
Daya Sebar Teoritis	8 - 10 m <sup>2</sup> /kg per lapis tergantung porositas permukaan, ketebalan lapisan cat serta jenis permukaan substrat

## Technical Data Sheet

### Persiapan permukaan :

- Permukaan yang akan dicat harus kering dan bersih, bebas debu, kotoran dan minyakterkontaminasi bahan-bahan lainnya. Hilangkan cat yang terkelupas atau sudah rusak sampai bersih.
- Perbaiki lubang dan kerusakan pada permukaan sustrate

### Cara Penggunaan :

- Aduk dulu No lumut sebelum digunakan,
- Applikasi 1 lapis No lumut tanpa pengencer dengan kuas atau spray,
- Biarkan kering, applikasi cukup dengan 2 lapis saja.

Pembersihan Peralatan :

Segera cuci peralatan dengan air bersih

Waktu Pengecatan Ulang :

Min 1 jam

Waktu Kering :

Kering Sentuh : 10 – 20 menit, tergantung sirkulasi, suhu & kelembaban udara.

Kering Sempurna : 1 - 2 jam

### Sistem Penyimpanan :

- Simpan dalam wadah tertutup ditempat sejuk & kering,
- Jauhkan dari sumber panas, percikan & nyala api. Dilarang merokok selama memakai bahan ini,
- Usahakan area penyimpanan & selama applikasi cat, ruangan berventilasi cukup,
- Jauhkan dari jangkauan anak - anak.

### Pemberitahuan Tambahan :

Informasi yang ada di dalam Lembar Data Teknis ini dibuat berdasarkan pengetahuan kami saat ini dan berdasarkan hasil pengujian di Laboratorium. Pihak pemakai disarankan untuk menghubungi pihak produsen untuk kecocokan dan kebutuhan jenis produk yang akan digunakan.

#### Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

Tidak termasuk bahan yang mudah terbakar.

Hindari kontak dengan mata atau kulit. Paparan berulang bisa menyebabkan iritasi mata / kulit, kulit kering & pecah2. Bila terhirup uap bahan pada konsentrasi tinggi akan menyebabkan iritasi pernapasan, pusing Pertolongan pertama : Segera semprot mata dengan air mengalir yang banyak. Cuci tangan atau bagian tubuh yang terpapar dengan air + sabun. Bila terhirup uap segera bawa ke area terbuka.

Bila terjadi gejala yang tak diinginkan segera bawa ke dokter. Informasi mengenai Penanganan dan Penyimpanan ada di Section 7

Dilarang membuang cat ke saluran air. Berbahaya bagi organisme aquatik terutama dalam jangka panjang.

Lihat Lembar Data Keselamatan Produk untuk informasi lebih lanjut.