

## Lembar Data Teknis



### LENKOTE WALL PUTTY

#### Deskripsi Produk :

Lenkote Wall Putty adalah dempul atau putty yang diformulasi khusus memakai bahan 100% acrylic bermutu tinggi yang berfungsi sebagai pengisi pori-pori pada permukaan kayu dan tembok, menutup sempurna retak rambut dengan hasil akhir permukaan menjadi rata dan halus.

#### Fitur dan Kegunaan :

- Daya lekat yang baik pada permukaan tembok.
- Dapat digunakan untuk dinding tembok eksterior dan interior.
- Mudah diaplikasikan dan cepat kering.
- Memperhalus permukaan tembok.
- Tanpa merkuri dan timbal.

#### Rekomendasi penggunaan :

Untuk menutupi pori-pori permukaan yang kurang rata dan permukaan yang kasar. Jangan menggunakan Lenkote Wall Putty untuk meratakan seluruh bidang substrat.

#### Jenis permukaan :

Bisa digunakan untuk dinding beton, tembok semen , GRC, maupun peralatan dari kayu.

#### Spesifikasi :

Penampilan	Matt (tidak mengkilap)
Warna	Putih
Kekentalan @ 30°C (refer to ASTM D2196)	400 – 500 Poise
Berat Jenis @ 30°C (refer to ASTM D1475)	1,475 - 1,525 kg/liter
Kadar Padatan (refer to SNI 06-0475-1989)	± 65-68%
Waktu kering	Tergantung pada sirkulasi udara, suhu ruangan, ketebalan lapisan cat.
Kering sentuh	15 menit
Kering Keras	30 menit.
Kering Amplas	Minimal 2 jam
Aplikasi	Kape
Daya sebar teoritis per lapis	4,5 – 5,5 m <sup>2</sup> /kg, tergantung porositas permukaan

#### Kemasan :

3,5 Kg

## Technical Data Sheet

### Persiapan permukaan :

1. Pastikan permukaan kering dan bersih, bebas dari debu, minyak, cat yang terkelupas dan bahan-bahan pengotor lainnya.
2. Hilangkan cat yang terkelupas atau sudah rusak sampai bersih.
3. Untuk tembok baru dari plaster semen atau beton, permukaan tembok harus kering sempurna , kelembaban 17 - 19% diukur dengan alat Protimeter dan kadar pH < 9 diukur dengan kertas laksus atau biarkan tembok baru kering selama ± 28 hari pada kondisi cuaca normal.
4. Berikan satu lapis Lenkote Alkali Resisting Primer.

### Cara Penggunaan :

1. Pastikan produk telah diaduk dan tercampur secara sempurna sebelum digunakan.
2. Bila terlalu kental, encerkan produk secukupnya dengan menggunakan air bersih.
3. Lapiskan Lenkote Wall Putty pada bagian-bagian retak dan tidak rata dengan menggunakan kape.
4. Diamkan selama minimal 2 jam setelah itu amplas menggunakan kertas gosok nomor 150 - 360 sampai halus dan rata seperti permukaan tembok lainnya.
5. Bersihkan tembok dari debu kemudian berikan satu lapis Lenkote Alkali Resisting Primer pada bagian yang diplamir.

### Pengencer :

Gunakan air yang bersih.

### Sistem Penyimpanan :

- Simpan dalam wadah tertutup ditempat sejuk dan kering, hindari dari suhu beku.
- Jauhkan dari sinar matahari langsung dan panas yang berlebihan.
- Usahakan area penyimpanan & selama aplikasi cat, ruangan berventilasi cukup.
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Masa simpan : 2 tahun dari tanggal pembuatan, dalam wadah asli dan tertutup.

### Pemberitahuan Tambahan :

Informasi yang ada di dalam Lembar Data Teknis ini dibuat berdasarkan pengetahuan kami saat ini dan berdasarkan hasil pengujian di Laboratorium. Pihak pemakai disarankan untuk menghubungi pihak produsen untuk kecocokan dan kebutuhan jenis produk yang akan digunakan.

#### Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

Tidak termasuk bahan yang mudah terbakar.

Hindari kontak dengan mata atau kulit. Paparan berulang bisa menyebabkan iritasi mata / kulit, kulit kering & pecah2. Bila terhirup uap bahan pada konsentrasi tinggi akan menyebabkan iritasi pernapasan, pusing. Pertolongan pertama : Segera semprot mata dengan air mengalir yang banyak. Cuci tangan atau bagian tubuh yang terpapar dengan air + sabun. Bila terhirup uap segera bawa ke area terbuka. Bila terjadi gejala yang tak diinginkan segera bawa ke dokter.

Dilarang membuang cat ke saluran air. Berbahaya bagi organisme aquatik terutama dalam jangka panjang. Lihat Lembar Data Keselamatan Produk untuk informasi lebih lanjut.