

Lembar Data Teknis

BOYO WOODSTAIN SOLVENT BASED



Deskripsi Produk :

Boyo WoodStain Solvent Based adalah pewarna transparan untuk kayu berbahan solvent dengan kualitas terbaik, cepat kering, dapat penetrasi dengan baik ke dalam pori - pori kayu. Produk ini dapat meningkatkan keindahan kayu sehingga cocok diaplikasikan untuk perabot dalam ruangan (interior) seperti mebel, pintu, kusen maupun kerajinan tangan.

Fitur dan Kegunaan

- Hasil Terbaik
- Penetrasi ke dalam serat kayu maksimal
- Warna Cerah
- Menampilkan keindahan kayu
- Hasil lebih transparan

Jenis Permukaan

Boyo Wood Stain cocok diaplikasikan pada pori pori kayu untuk perabot atau furniture didalam ruangan (interior)

Spesifikasi

Penampilan	Natural tidak kilap
Warna	Sesuai Kartu Warna
Kekentalan @30° C ASTM 1200	8 - 9 sec Fordcup 4
Berat Jenis @30° C ASTM D1475	0,87 – 1,91 kg/liter
Kadar Padatan ASTM D2369	0,5 – 1,0%
Ketebalan film kering / lapis	Tidak membentuk lapisan film
Waktu kering @30° C ASTM 1640	Tergantung Sirkulasi, suhu, dan kelembaban udara
- Kering Sentuh	2 – 5 menit
- Kering Tekan	
Interval Pengecatan	Minimal 15 menit
Cara Aplikasi	Kain, kuas, dan spray
Daya Sebar Teoritis	14 - 17 m ² / liter / lapis
Jumlah lapisan yang dianjurkan	1 – 2 lapis

TDS/WC/1121

Technical Data Sheet

Persiapan Permukaan :

- Bersihkan debu, minyak, cat yang terkelupas, dan kotoran lain dari permukaan kayu.
- Perbaiki dahulu kerusakan pada permukaan kayu kemudian amplas menggunakan amplas no. 180 searah dengan serat kayu sampai rata lalu bersihkan.
- Bila menginginkan pori-pori kayu tertutup, beri Boyo WoodFiller, biarkan kering kemudian amplas permukaan kayu dengan amplas no.240 searah dengan serat kayu sampai halus dan permukaan kayu terlihat kembali.
- Pastikan produk telah diaduk dan tercampur secara merata sempurna sebelum digunakan.
- Produk siap digunakan, bila perlu encerkan dengan Avia Thinner A / A Special

Cara Penggunaan :

- Aplikasi warna Boyo WoodStain dengan cara akuas atau spray. Usap dengan kain sebelum kering untuk meratakan warna.
- Setelah kering sempurna, dapat langsung ditimpas dengan Boyo Sanding Sealer NC atau Polyurethane 2 Komponen atau Melamin tipis-tipis. Setelah kering, amplas searah dengan serat kayu dengan kertas amplas no.400. Ulangi aplikasi sealer sekali lagi dilanjutkan dengan Aplikasi BoyonClear Coat NC atau Polyurethane 2 Komponen atau Melamin

Pembersihan Peralatan :

Segara cuci semua peralatan dengan Avia Thinner A / A Special lalu bilas dengan Air Bersih

Sistem Penyimpanan :

- Simpanlah dalam wadah tertutup di tempat sejuk & kering, jauhkan dari sinar matahari langsung & panas yang berlebihan.
- Masa simpan : 3 tahun dari tanggal pembuatan, dalam wadah asli dan tertutup.

Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

- ✓ Tidak termasuk barang yang mudah terbakar.
- ✓ Hindari kontak dengan mata atau kulit. Paparan berulang bisa menyebabkan iritasi mata / kulit, kulit kering & pecah-pecah. Bila terhirup uap bahan pada konsentrasi tinggi akan menyebabkan iritasi pernapasan, pusing.
- ✓ Pertolongan pertama : Segara semprot mata dengan air bersih mengalir yang banyak. Cuci tangan atau bagian tubuh yang terpapar dengan air bersih + sabun. Bila terhirup uap segera bawa ke area terbuka.
- ✓ Bila terjadi gejala yang tak diinginkan segera bawa ke dokter.
- ✓ Dilarang membuang cat ke saluran air. Berbahaya bagi organisme aquatik terutama dalam jangka panjang. Lihat Lembar Data Keselamatan Produk untuk informasi lebih lanjut.