

Lembar Data Teknis

NO DROP TAPE



Deskripsi Produk :

NO DROP TAPE adalah isolasi anti bocor berbahan dasar bitumen yang bersifat kedap air dan elastis serta memiliki daya rekat terbaik pada banyak permukaan seperti seng, genteng tanah liat, beton, polycarbonate, dan PVC. No Drop Tape sangat mudah diaplikasikan dan dapat digunakan untuk menambal kebocoran pada talang, pipa, genteng, dan atap.

Fitur dan Kegunaan :

- Kedap air.
- Tahan bocor.
- Sangat kuat.
- Daya rekat terbaik.
- Dapat dicat.
- Tahan lama.

Jenis permukaan :

Bisa digunakan untuk berbagai permukaan seperti seng, genteng tanah liat, beton, polycarbonate, dan PVC. Sangat cocok untuk digunakan pada talang dan genteng.

Spesifikasi

Warna	Silver
Ukuran	5cm x 10m 10cm x 5m
Ketebalan	± 1.2 mm
Tensile Force, Y way	300 N/50mm
Tensile Force, X way	250 N/50mm
Heat resistance 70°C	No Slippage
Persistent Adhesivity	80 menit
Peel Strength	1.5 N/mm
Water impermeability	>120 menit

Kemasan

Tersedia dalam 2 ukuran yaitu 5cm x 10m dan 10cm x 5m.

Technical Data Sheet

Petunjuk pemakaian :

- Bersihkan permukaan dari kotoran, debu, minyak, dan oli. Pastikan permukaan dalam keadaan kering.
- Gunting No Drop Tape menurut ukuran yang diinginkan.
- Lepaskan No Drop Tape dari lapisan film dan tekan No Drop Tape pada yang akan ditambal.
- Gunakan roller atau alat sejenis untuk menekan permukaan No Drop Tape agar merekat dengan baik.
- Untuk pengerjaan sambungan, gunakan overlap lebih dari 5cm.

Catatan :

- Tidak dapat digunakan untuk permukaan batu, sambungan di dalam air, dan terendam air.
- Tidak disarankan di atas permukaan sealant dan adhesive.
- Untuk permukaan kasar (beton, plasteran, dll), lapisi dahulu permukaan dengan No Drop Bitumen Black sebagai cat dasar.
- Untuk perlindungan maksimal, lapisi permukaan No Drop Tape dengan No Drop cat pelapis anti bocor.

Pembersihan Peralatan:

Segera cuci semua peralatan dengan air bersih.

Sistem Penyimpanan :

- Simpan dalam wadah tertutup di tempat sejuk dan kering, hindari dari suhu beku.
- Jauhkan dari sinar matahari langsung dan panas yang berlebihan.
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

Lembar data keselamatan dapat diunduh di www.avianbrands.com