

Lembar Data Teknis

GM-265 Acian Instan Abu



Deskripsi Produk :

GM-265 ACIAN INSTAN berwarna abu siap pakai yang berfungsi untuk meratakan dan menghaluskan permukaan dinding plesteran atau beton dan dapat digunakan untuk interior dan eksterior sebelum tahap pengecatan atau pemasangan wallpaper. GM-265 Acian Instan Abu merupakan semen instan berbahan dasar semen, filler, aditif dan special polymer yang tercampur secara homogen.

Fitur dan Kegunaan :

- Harga ekonomis
- Menutup retak rambut pada dinding
- Tanpa plamir karena permukaan hasil acian sudah halus
- Dapat diaplikasikan pada permukaan dinding plesteran dan beton, baik untuk interior dan eksterior
- Daya rekat tinggi dan adukan bersifat plastis saat di aplikasikan
- Tingkat alkalinitas rendah, sehingga dinding dapat langsung dicat setelah berumur 7 hari
- Lebih hemat dalam pemakaian cat karena porositas rendah dan tidak menyerap bahan cat

Jenis permukaan :

GM 265 Acian Instan Abu sangat cocok digunakan untuk aplikasi pada dinding plesteran maupun beton

Spesifikasi :

Penampilan	Powder
Warna	Abu
Tebal aplikasi	± 1.5 mm
Berat Jenis	1.10 – 1.20 kg/L
Pot Life	60 menit
Kering Sempurna	28 hari
Daya Sebar	± 20 m ² /40 kg/1.5 mm, tergantung kondisi permukaan

Kemasan :

- Tersedia dalam 1 ukuran kemasan sak 40 kg

Lembar Data Teknis

Persiapan Permukaan :

- Bersihkan permukaan agar bebas dari debu, oli, minyak, atau kotoran lain yang dapat mengurangi daya rekat produk
- Lembabkan permukaan dengan air bersih apabila terlalu kering
- Tuangkan air bersih ke dalam wadah pengadukan, sambil masukkan powder sedikit demi sedikit
- Perbandingan air dengan bubuk dapat mengikuti salah satu pilihan di bawah ini:
 - a) Perbandingan volume 1 : 2.5 = air bersih : GM 265
 - b) Perbandingan berat = 1 liter air dengan ± 3 kg GM 265
 - c) Atau ± 13.5 liter air dengan 40 kg GM 265

Cara Penggunaan :

- Tuang air bersih ke dalam wadah pengadukan kemudian masukan GM 265 Acian Instan Abu secara perlahan
- Aduk campuran hingga rata menggunakan hand mixer (dapat menggunakan sekop ataupun sendok semen), pastikan tercampur sempurna
- Aplikasikan campuran dengan menggunakan roskam polos yang terbuat dari stainless steel, tebal aplikasi yang disarankan adalah ± 1.5 mm
- Lakukan penghalusan dengan menggunakan roskam polos yang dibilas air. Acian instan tidak perlu digosok dengan kertas semen, amplas atau sejenisnya

Pembersihan Peralatan : segera cuci semua peralatan dengan air bersih

Sistem Penyimpanan :

- Simpan dalam wadah tertutup di tempat sejuk dan kering
- Hindari kontak langsung dengan lantai agar menjaga kelembaban
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak

Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

- ✓ Tidak termasuk bahan yang mudah terbakar.
- ✓ Hindari kontak dengan mata atau kulit. Paparan berulang bisa menyebabkan iritasi mata / kulit, kulit kering dan pecah-pecah. Bila terhirup debu bahan pada konsentrasi tinggi akan menyebabkan iritasi pernapasan, pusing.
- ✓ Pertolongan pertama: Segera basuh mata dengan air bersih mengalir yang banyak. Cuci tangan atau bagian tubuh yang terpapar dengan air bersih + sabun. Bila terhirup debu segera bawa ke area terbuka.
- ✓ Bila terjadi gejala yang tidak diinginkan segera bawa ke area terbuka.
- ✓ Dilarang membuang produk ke saluran air. Berbahaya bagi organisme aquatic terutama dalam jangka panjang. Lihat lembar Data Keselamatan Produk untuk informasi lebih lanjut.