

## Lembar Data Teknis

# BOYO POLITUR SPRAY



### Deskripsi Produk :

Boyo Politur Spray adalah cat politur kayu semprot yang mengandung urethane. Mudah diaplikasikan oleh siapa saja dan dimana saja. Dapat menjangkau bagian-bagian sempit pada sela-sela kayu, memberikan hasil akhir lebih merata. Cepat kering dan tahan sinar UV, dapat digunakan untuk kayu eksterior dan interior. Tidak berbau pedas dan bebas timbal sehingga aman dan nyaman ketika diaplikasikan. Tersedia dalam 4 warna pilihan favorit kayu.

### Fitur dan Kegunaan :

- Penetrasi ke Dalam Serat Kayu Maksimal
- Eksterior dan Interior
- Cepat Kering
- Tanpa Merkuri dan Timbal.

### Jenis permukaan :

Dapat digunakan untuk eksterior dan interior pada permukaan kayu dan produk olahan kayu

### Spesifikasi

Penampilan	Gloss
Warna	4 Warna Ready mix
Berat Jenis @ 25°C	ASTM 1475 0,86 – 0,90 kg/liter, tergantung warna
Volume Padatan Teoritis	20-25%, tergantung warna
Waktu Kering	Tergantung sirkulasi, suhu dan kelembaban udara
Dust Free	5 - 10 menit
Sentuh	20 – 30 menit (30°C)
Keras	1.5 - 2 jam (30°C)
Pengencer	Tanpa pengencer, siap diaplikasi
Ketebalan lapisan basah	60 – 80 mikron
Ketebalan lapisan kering	15 - 20 mikron / lapis
Daya Sebar Teoritis	2 - 3m <sup>2</sup> /400cc/ lapis

### Kemasan

Tersedia dalam 400cc

# Technical Data Sheet

## Petunjuk pemakaian :

### Persiapan Permukaan :

- Bersihkan permukaan dari debu, kotoran, dan minyak.
- Gunakan amplas untuk menghaluskan dan menambah daya rekat pada permukaan

### Cara Pemakaian:

- Kocok kaleng sebelum dan selama penggunaan secara berkala
- Aplikasikan Boyo Politur Spray dengan jarak penyemprotan ±30cm tegak lurus dari bidang yang akan dicat
- Lakukan interval pengecatan lapisan berikutnya ±5 menit.
- Hindari sekali penyemprotan dengan lapisan yang tebal, hasil 2 lapisan tipis akan lebih baik dibanding 1 lapisan tebal.
- Balik kaleng dan semprot selama beberapa detik untuk membersihkan nozzle (saluran penyemprotan) setelah penggunaan.

### Sistem Pengecatan :

- Untuk Interior :  
Aplikasikan Boyo Wood Filler untuk menutup pori-pori kayu sehingga lapisan cat yang terbentuk lebih maksimal.  
Aplikasikan Boyo Politur Spray 2-3 lapis sesuai hasil warna yang diinginkan.
- Untuk Eksterior :  
Aplikasikan Boyo Politur Spray langsung diatas kayu sebanyak 2-3 lapis dengan pilihan warna yang diinginkan.

### Sistem Penyimpanan :

- Simpan dalam wadah tertutup di tempat sejuk dan kering, hindari dari suhu beku.
- Jauhkan dari sinar matahari langsung dan panas yang berlebihan.
- Usahakan area penyimpanan & selama aplikasi cat, ruangan berventilasi cukup.
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Masa simpan dalam kemasan yang belum terbuka adalah 36 bulan

## Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

Termasuk bahan mudah terbakar.

Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Gunakan pelindung mata/wajah dan sarung tangan. Apabila terkena mata, segera basuh dengan menggunakan air bersih yang mengalir selama 15 menit dengan kondisi kelopak mata tetap dalam keadaan terbuka. Jika terkena kulit segera bersihkan dengan air sabun. Simpan dalam wadah tertutup di tempat sejuk, kering, dan berventilasi baik. Jauhkan dari sinar matahari dan panas. Jangan menghirup uap/semprotan. Jika terjadi tumpahan, kumpulkan tumpahan menggunakan bahan penyerap yang tidak mudah terbakar (misalnya tanah/pasir kering). Jangan biarkan tumpahan memasuki saluran pembuangan air/ke dalam tanah. Bahan dan/atau wadah bekas harus dibuang sebagai limbah berbahaya. Segera bersihkan peralatan dan tangan dengan thinner cuci setelah menggunakan cat. Bila terjadi kebakaran, gunakan pemadam jenis powder, busa/CO<sub>2</sub>. Lembar data keselamatan dapat diunduh di [www.avianbrands.com](http://www.avianbrands.com).