

Lembar Data Teknis

GM-385 Perekat Bata Ringan



Deskripsi Produk :

GM 385 Perekat Bata Ringan adalah perekat siap pakai untuk pemasangan dinding bata ringan. GM 385 merupakan mortar instan berbahan dasar semen, pasir silika, filler, bahan aditif dan spesial polymer dengan kualitas terbaik yang tercampur secara homogen sehingga menghasilkan produk yang berkualitas.

Fitur dan Kegunaan :

- Harga ekonomis
- Lebih praktis dan mudah digunakan, hanya perlu campur air
- Daya rekat tinggi dan adukan bersifat plastis saat diaplikasikan
- Dapat diaplikasikan untuk pemasangan bata ringan maupun panel blok beton ringan, untuk interior maupun eksterior
- Hemat penggunaan bahan karena ketebalan aplikasi hanya ± 3 mm
- Waktu pengkerjaan lebih cepat
- Hasil pekerjaan pemasangan lebih rata dan rapi.

Jenis permukaan :

GM 385 Perekat Bata Ringan sangat cocok digunakan untuk aplikasi pada pemasangan bata ringan baik area interior maupun eksterior

Spesifikasi :

Penampilan	Powder
Warna	Abu - abu
Tebal aplikasi	± 3 mm
Berat Jenis	1.50 ± 0.1 kg/L
Pot Life	60 menit
Kering Sempurna	28 hari
Daya Sebar	
Bata Ringan 7,5 cm	± 16 m ² /40 kg/3 mm
Bata Ringan 10 cm	± 10 m ² /40 kg/3 mm

Kemasan :

- Sak @ 40 kg

Technical Data Sheet

Persiapan Permukaan :

- Bersihkan permukaan agar bebas dari debu, oli, minyak, atau kotoran lain yang dapat mengurangi daya rekat produk
- Lembabkan permukaan dengan air bersih apabila terlalu kering
- Perbandingan air dengan bubuk dapat mengikuti salah satu pilihan di bawah ini:
 - a) Perbandingan volume 1 : ± 2.5 = air bersih : GM 385
 - b) Perbandingan berat = 1 liter air dengan ± 4 kg GM 385
 - c) Atau ± 10 liter air dengan 40 kg GM 385

Cara Penggunaan :

- Tuang air bersih ke dalam wadah pengadukan kemudian masukan GM 385 Perekat Bata Ringan secara perlahan
- Aduk campuran hingga rata menggunakan hand mixer (dapat menggunakan sekop ataupun sendok semen)
- Aplikasikan campuran dengan menggunakan roskam bergerigi, tebal aplikasi yang disarankan adalah ± 3.0 mm

Pembersihan Peralatan : segera cuci semua peralatan dengan air bersih

Sistem Penyimpanan :

- Simpan dalam wadah tertutup di tempat sejuk dan kering, hindari suasana lembab dan hindari dari terkena air
- Jauhkan dari sinar matahari langsung dan panas yang berlebihan
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak

Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

- ✓ Tidak termasuk bahan yang mudah terbakar.
- ✓ Hindari kontak dengan mata atau kulit. Paparan berulang bisa menyebabkan iritasi mata / kulit, kulit kering dan pecah-pecah. Bila terhirup debu bahan pada konsentrasi tinggi akan menyebabkan iritasi pernapasan, pusing.
- ✓ Pertolongan pertama: Segera basuh mata dengan air bersih mengalir yang banyak. Cuci tangan atau bagian tubuh yang terpapar dengan air bersih + sabun. Bila terhirup debu segera bawa ke area terbuka.
- ✓ Bila terjadi gejala yang tidak diinginkan segera bawa ke area terbuka.
- ✓ Dilarang membuang produk ke saluran air. Berbahaya bagi organisme aquatic terutama dalam jangka panjang. Lihat lembar Data Keselamatan Produk untuk informasi lebih lanjut.